

PLANBESTEMMELSER
DETALJPLAN FOR MASSEUTTAK - GNR.63/BNR.9
AMUNDRUD - MODUM KOMMUNE

Dato: 13.04.2010
Revidert: dd.mm.åååå

Vedtatt av kommunestyret: dd.mm.åååå, sak nr. yy/zz.

§ 1 Planens intensjon

Planen skal legge til rette for ressurseffektiv og miljøvennlig utnyttelse av sand- og pukkressursene innen planområdet.

§ 2 Planens formål

Innenfor planområdet er det angitt følgende reguleringsformål jamfør plan- og bygningslovens § 12-5 og § 12-6:

| PBL. § 12-5, Arealformål | PBL. § 12-6, Hensynssoner |
|--|---|
| Ledd 1. Bebyggelse og anlegg - Steinbrudd og masseuttak | Ledd A.1. Sikringssoner - Frisikt |
| Ledd 2. Samferdselsanlegg og infrastruktur - Kjøreveg (offentlig) - Annen veggrunn | Ledd A.3. Faresoner - Høyspenningsanlegg |
| Ledd 3. Grønnstruktur - Vegetasjonsskjerm | |
| Ledd 5. Landbruks-, natur- og friluftsområder - Naturformål | |

§ 3 Generelt.

1. Alle faser av driften skal skje innenfor kravene i de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, og retningslinjer, eller innenfor krav stilt i egen utslippstillatelse fra forurensningsmyndigheten.
2. Avkjørsel fra offentlig veg skal utformes og ha frisikt i henhold til vegnormalenes krav.
3. Driften skal utføres innefor støyretningslinjene T-1442. Når det bores og knuses skal støynivået ikke overstige $L_{den}=50$ dBA, for øvrig $L_{den}=55$ dBA. Når boring og knusing skal utføres skal naboer varsles.

§ 4 Rekkefølgebestemmelser

Det skal utarbeides beredskapsplan for masseuttaket før drift kan igangsettes. Beredskapsplanen skal godkjennes av kommunal beredskapsmyndighet, og inneholde følgende:

- undersøkelsesprogram for støvflukt, og tiltak for å hindre støvflukt
- plan for nedsettelse av overvåkingsbrønner med tilhørende prøvetaking i Dokkene naturreservat
- tiltaksplan for uforutsette hendelser vedrørende forurensningsrisiko

§ 5 Bebyggelse og anlegg - steinbrudd og masseuttak. SM1, SM2.

1. Driften skal følge en driftsplan som er godkjent av Mineraldirektoratet. Driftsplanen skal ajourføres hvert femte år, og Mineraldirektoratet kan føre tilsyn med virksomheten.
2. Det kan gjøres uttak ned til kote 169moh i SM1 og kote 207moh i SM2.
3. I område SM2 kan det oppføres driftsbygninger. De kan ha en høyde på inntil 15m.
4. I SM1 kan det oppføres anlegg for behandling og interntransport av masser.
5. I SM2 skal følgende anlegges:
 - brønn og infiltrasjonsanlegg for avløp og overvann
 - asfaltert plattform for oppstilling og fylling av drivstoff
 - transformatoriosk (plasseres i samråd med nettleverandør).
 - anlegg for sikting og finknusing
6. SM1 og SM2 skal tilbakeføres til skogbruksformål etter avslutning av masseuttak. Aktuelle arealer for ferdigstilling og tilbakeføring skal fremgå av ajourført driftsplan. Skråninger i løsmasser skal ha maks helningsvinkel på 1:2, og det skal sås til med strølaget fra avdekte områder for å tilrettelegge for spontan etablering av stedegen vegetasjon

§ 6 Grønnstruktur - Vegetasjonsskjerm

1. I område med formål vegetasjonsskjerm skal det etableres voll mot fylkesveg 148. Vollen skal ha en minimumshøyde på 2m over stedlig veghøyde, og maks helningsvinkel skal være 1:1,5 mot veg, og 1:2 mot uttaksområdet. Skråninger skal sås til med strølaget fra avdekte områder. Voll skal være etablert før bakenforliggende områder tas i bruk til masseuttak.
2. Området med formål vegetasjonsskjerm skal tilbakeføres til skogbruksformål etter drift av steinbrudd og masseuttak er avsluttet.

§ 7 Landbruks-, natur og friluftsområde - Naturformål

1. Naturlig vegetasjon skal beholdes i område NF1, og inntil drift av steinbrudd og masseuttak avsluttes, tillates ikke flatehogst.
2. NF1 skal tilbakeføres til skogbruksformål etter drift av steinbrudd og masseuttak er avsluttet.
3. NF2 skal bestå av naturlig vegetasjon som skal fungere som buffersone mot Dokkene barskogreservat. Flatehogst tillates ikke.

§ 8 Hensynssone - Fareområde, høyspenningsanlegg

I området skal det ikke oppføres bygninger eller anlegg. Beskjæring av vegetasjon under kraftlinjen er tillatt.

§ 9 Hensynssone - Sikringssone, frisikt

I frisiktssoner som er vist på plankartet skal det være frisikt 0,5m over tilstøtende vegbane. Bygg, anlegg eller vegetasjon som kan hindre sikten er ikke tillatt.